# I S O L A T I O N T H E R M I Q U E

## **ISOPLANCHER**

## Isoler une dalle en béton froide ou un vieux plancher:

Améliorez sensiblement votre confort et réaliser des économies pouvant aller jusqu'à 30% d'économie sur votre facture de chauffage.

## STOCKER, RANGER, JOUER, ...

L'ISOPLANCHER vous offre une surface propre et directement utilisable. Son plancher résistant permet pratiquement toutes les applications.

## **LE COMPLEXE 2 EN 1:**

L'ISOPLANCHER est constitué d'un plancher et d'isolants performants (3 sabots en polystyrène expansé haute densité graphité et de panneaux de laine de verre).

Réalisez 2 opérations en 1 : ISOLER et constituer un nouveau PLANCHER.

L'ISOPLANCHER permet de réaliser sans difficultés une parfaite isolation sans ponts thermiques



## **MISE EN OEUVRE**

Le matériel nécessaire à la pose des ISOPLANCHER est basique : une scie, une massette et de la colle blanche.



Les ISOPLANCHER sont assemblés par languettes (livrées). Les sabots sont éventuellement adaptés aux obstacles tels que tubes électriques, etc...




Une fois le resserrage des contours fait avec un cordon de laine de verre, le grenier est immédiate-ment utilisable pour les loisirs ou le stockage.





## **TYPE STANDARD**

PANNEAU DE BOIS AGGLOMÉRÉ SUPPORT ISOLANT HAUTE DENSITÉ (EPS) INTERMÉDIAIRE EN LAINE DE VERRE



Largeur : 60cm Longueur : 125cm Surface : 0,75m<sup>2</sup> Nombre de support : 3 Plancher aggloméré : 22mm

Epaisseur isolation:


140 mm R 4 m<sup>2</sup>K/W

Références:

ISOPLANCHER 1403

#### **TYPE ECO**

PANNEAU D'OSB SUPPORT ISOLANT HAUTE DENSITÉ (FIBRE DE BOIS) INTERMÉDIAIRE EN LAINE DE MOUTON



Largeur: 60 cm Longueur: 125 cm Surface: 0,75 m<sup>2</sup> Nombre de support: 3 Plancher OSB: 18 mm

Epaisseur isolation :

160 mm R 4 m<sup>2</sup>K/W

Références:

ISOPLANCHER ECO 1603

## iSol & vous - SunWorks

5, Rue des Sandrinettes 7033 Mons (Z.I. Cuesmes) Tva Be 0891 955 382 Tel. 065/31.76.18 • Fax. 065/88.66.17 www.isoletvous.be



